Тип	Описание
A1/6E	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A1/8E	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A1/32E	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A3/6E	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A3/8E	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A3/32E	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A4/6E	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A4/8E	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A4/32E	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A1/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A1/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A1/32ZM	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A3/6ZM	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A3/8ZM	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A3/32ZM	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A4/6ZM	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
A4/8ZM	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A4/32ZM	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
A1/8T	Однополюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A3/8T	Трехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
A4/8T	Четырехполюсный кулачковый переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ" 90°, позиции переключения: 0-1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U1/6E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
U1/8E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U1/32E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
U1/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
U1/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U1/32ZM	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
U1/8T	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U2/6E	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V

	AC23 (в кВт): 3
U2/8E	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U2/32E	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
U2/6ZM	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
U2/8ZM	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
U2/32ZM	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
U2/8T	Двухполюсный кулачковый переключатель на два направления 60°, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
URR1/6E	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
URR1/8E	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
URR1/32E	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
URR1/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
URR1/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
URR1/32ZM	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
URR1/8T	Однополюсный кулачковый переключатель с двухсторонним возвратом, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
WS1/6E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления, без положения "0" 60°, позиции переключения: 1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
WS1/8E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления, без положения "0" 60°, позиции переключения: 1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
WS1/32E	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления, без положения "0" 60°, позиции переключения: 1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
WS1/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления, без положения "0" 60°, позиции переключения: 1-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
WS1/8T	Однополюсный кулачковый переключатель на два направления, без положения "0" 60°, позиции переключения: 1-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST31/6E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST31/8E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST31/32E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ST31/6ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST31/8ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST31/32ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ST31/8T	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, без положения "0", позиции переключения: 1-2-3, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/6E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST031/8E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/32E	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15

ST031/6ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST031/8ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/32ZM	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ST031/8T	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/6E/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST031/8E/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/32E/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ST031/6ZM/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
ST031/8ZM/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
ST031/32ZM/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ST031/8T/F375	Однополюсный пошаговый кулачковый переключатель, трехпозиционный, с положением "0", позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V0/6E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1N–L2N–L3N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V0/8E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1N–L2N–L3N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V3/6E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1L2–L2L3–L3L1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V3/8E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1L2–L2L3–L3L1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V3/6ZM	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1L2–L2L3–L3L1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V3/8ZM	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1L2–L2L3–L3L1, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V3/8T	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: 0–L1L2–L2L3–L3L1, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V13/6E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V13/8E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V30/6E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N–L2N–L3N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V30/8E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N–L2N–L3N, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V30/6ZM	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N–L2N–L3N, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V30/8ZM	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N–L2N–L3N, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V30/8T	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1N–L2N–L3N, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
V32/6E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1L2–L2L3–L3L1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
V32/8E	Кулачковый переключатель вольтметра, позиции переключения: L3L1–L2L3–L1L2–0–L1L2–L2L3–L3L1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU11/6E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
AU11/8E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU21/6E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
AU21/8E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU31/6E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток

	Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
AU31/8E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU31/6ZM	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
AU31/8ZM	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1-2-3, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU31/8T	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 0-1-2-3, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
AU41/6E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 1-2-3-4, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
AU41/8E	Кулачковый переключатель амперметра, позиции переключения: 1-2-3-4, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
P12/6E	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
P12/8E	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
P12/32E	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
P12/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
P12/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
P12/32ZM	Однополюсный кулачковый переключатель изменения полюса, позиции переключения: 0-1-2, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
BC9/6E	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
BC9/8E	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
BC9/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
BC9/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
BC09/6E	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
BC09/8E	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
BC09/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
BC09/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель двоичного кода, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
SEA1/6E	Однополюсный кулачковый переключатель, позиции переключения: STOP-START, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
SEA1/8E	Однополюсный кулачковый переключатель, позиции переключения: STOP-START, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
SEA1/6ZM	Однополюсный кулачковый переключатель, позиции переключения: STOP-START, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 3
SEA1/8ZM	Однополюсный кулачковый переключатель, позиции переключения: STOP-START, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT16/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5

NLT80/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/3E/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
NLT180/3E/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/3E/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/3E/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/3E/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT16/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/3ZM/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT16/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/3V/Z33/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
NLT180/3V/Z20/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/3V/Z20/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/3V/Z20/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/3V/Z20/Z45	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132

NLT16/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/3T/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLT16/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
RLT25/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
RLT32/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
RLT40/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
RLT63/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
RLT80/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
RLT100/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
RLT125/3PM-D1/Z33	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLT180/3K4/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
RLT250/3K4/Z20	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT16/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/4E/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45

NLT180/4E/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/4E/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/4E/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/4E/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT16/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/4ZM/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, центральное отверстие монтажа, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT16/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/4V/Z33/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
NLT180/4V/Z20/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/4V/Z20/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/4V/Z20/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/4V/Z20/Z45	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT16/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT16/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15

NLT40/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/4T/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLT16/4PM-D1/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
RLT25/4PM-D1/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
RLT32/4PM-D1/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
RLT40/4PM-D1/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
RLT63/4PM-D2/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
RLT80/4PM-D2/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
RLT100/4PM-D3/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
RLT125/4PM-D3/Z33	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLT180/4K4/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
RLT250/4K4/Z20	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT20/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT20/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/6E/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
NLT180/6E/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/6E/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/6E/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/6E/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT20/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT20/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5

NLT25/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/6V/Z33/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
NLT180/6V/Z20/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
HLT180/6V/Z20/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
NLT250/6V/Z20/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
HLT250/6V/Z20/Z45	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
NLT20/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
HLT20/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
NLT25/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
HLT25/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
NLT32/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
HLT32/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
NLT40/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
HLT40/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
NLT63/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
HLT63/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
NLT80/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
HLT80/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
NLT100/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
HLT100/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
NLT125/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
HLT125/6T/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLT20/6PM-D1/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
RLT25/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
RLT32/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
RLT40/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
RLT63/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
RLT80/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
RLT100/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
RLT125/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45

RLT180/6K4/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
RLT250/6K4/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULT25/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULT32/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULT40/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULT63/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULT80/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULT100/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULT125/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULT180/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
ULT250/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULT25/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULT32/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULT40/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULT63/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULT80/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULT100/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULT125/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULT25/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULT32/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULT40/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULT63/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULT80/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULT100/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULT125/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULT180/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
ULT250/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULT25/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULT32/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULT40/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULT63/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULT80/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULT100/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULT125/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
RLO20/6PM-D1/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 16, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 7,5
RLO25/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
RLO32/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
RLO40/6PM-D2/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
RLO63/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
RLO80/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
RLO100/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
RLO125/6PM-D3/Z33	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45

RLO180/6K4/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
RLO250/6K4/Z20	Шестиполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: OFF-ON, в корпусе из пластика, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULO25/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULO32/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULO40/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULO63/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULO80/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULO100/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULO125/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULO180/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
ULO250/3E	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULO25/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULO32/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULO40/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULO63/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULO80/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULO100/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULO125/3T	Трехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULO25/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULO32/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULO40/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULO63/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULO80/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULO100/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULO125/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ULO180/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 180, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 75, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 90
ULO250/4E	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж через 4 отверстия, номин. тепловой ток Ith (в А): 250, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 110, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 132
ULO25/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 9,5
ULO32/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 15
ULO40/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 40, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 20
ULO63/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 63, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 18,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 22,5
ULO80/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 80, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 22, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 30
ULO100/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 100, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 30, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 37
ULO125/4T	Четырехполюсный кулачковый выключатель, позиции переключения: 1-0-2, монтаж на DIN-рейку, номин. тепловой ток Ith (в А): 125, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 37, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт): 45
ST021/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/6T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/8T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST021/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/16T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/20T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/32T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST021/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/6T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/8T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/16T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/20T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/32T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST031/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/6T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/8PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/8T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/16PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST31/16T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/20PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/20T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/32PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/32T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST31/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST041/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/8PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/8T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/16PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/16T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST41/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/20PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/20T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/32PLM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/32T	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST41/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST051/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST51/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST061/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST061/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST61/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST071/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST71/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST71/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST081/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST81/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST091/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST091/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST91/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST0101/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0101/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST101/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0111/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST111/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST111/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0121/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/6E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/6ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/7E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/7ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/8E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/8ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/16ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/20ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST121/32ZM	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0131/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST131/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST131/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0141/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST141/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST0151/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST151/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/8V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/16E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/16V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/20E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/20V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/32E	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST161/32V	Кулачковый переключатель, 1 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST032/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST032/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST032/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST032/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST32/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/8PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/8T	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/16PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/20PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/32PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST32/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST042/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/8PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST42/16PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/20PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/32PLM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST42/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST052/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST52/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST062/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/8V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/16V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/20V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/32V	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST062/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/6E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/6ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/7E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/7ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/8E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/8ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/16E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/16ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/20E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/20ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/32E	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST62/32ZM	Кулачковый переключатель, 2 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/6ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/7ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/8V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/16V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/20V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/32V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST033/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/6E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/6ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/7E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/7ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/8PLM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/8V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST33/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/16PLM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/16V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/20PLM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/20V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/32PLM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/32V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST33/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/6E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/6ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/7E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/7ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/8V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/16V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/20V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/32V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST043/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/6E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/6ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/7E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/7ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/8V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/16V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/20V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST43/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/32V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST43/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/6E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/6ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/7ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST53/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/8V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/16V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/20V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/32V	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST063/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/8E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/8ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/16E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/16ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/20E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/20ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/32E	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST63/32ZM	Кулачковый переключатель, 3 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4-5-6, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/6E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/6ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/7E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/7ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/8E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/8V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/8ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/16E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/16V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST034/16ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/20E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/20V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/20ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/32E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/32V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST034/32ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/6E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/6ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/7E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/7ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/8E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/8V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/8ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/16E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/16V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/16ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/20E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/20V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/20ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/32E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/32V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST34/32ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/6E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/6ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/7E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/7ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/8E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/8V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/8ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/16E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/16V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/16ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/20E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/20V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/20ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/32E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/32V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST044/32ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 0-1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/6E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/6ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 10, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 2,2, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/7E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):

ST44/7ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/8E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/8V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/8ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 5,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/16E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/16V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/16ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 25, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 7,5, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/20E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/20V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/20ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 32, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 9, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/32E	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/32V	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):
ST44/32ZM	Кулачковый переключатель, 4 полюсный, позиции переключения: 1-2-3-4, номин. тепловой ток Ith (в А): 45, номин. мощность при 3x400V AC3 (в кВт): 11, номин. мощность при 3x400V AC23 (в кВт):